



# 云石胶-强力环保型

产品卖点：强粘接、快固化、耐老化

## 产品简介

本产品具有强度高、硬度大、固化速度快及储存稳定性好等特性。

**产品卖点：**胶体细腻，易施工，常温5~10min固化，粘接强度高，耐老化性能好，通过室内VOC含量检测标准要求，健康环保。

## 执行标准

JC/T989-2016 《非结构承载用石材胶粘剂》II型

## 配比及用量

混合比例为 100 份胶与 3 份固化剂充分混合

## 包装规格

胶：3.5kg/桶、18kg/桶  
固化剂：120g/支



上市公司有保障

## 应用范围

- 适用于多种类型铺石工程及石材的修补、粘接定位和填缝；
- 适用于多类建筑石材、陶瓷、玻化砖的相互粘接、快速定位、拼花及表面裂缝和断痕处理。

## 施工工艺

- 待粘接表面应清洁和干燥；
- 于罐内取出所需之份量，加入适当量的固化剂，混好后立即使用；
- 最佳混合比例为 100 份胶与 3 份固化剂充分混合。

## 注意事项

不要将混合后剩余的胶放回罐内；  
如要加快或减慢固化速度，加多或减少固化剂的量即可；  
产品放置阴凉处，用后请把盖合紧。

## 运输及贮存

- 存放于 27℃以下的阴凉干燥处，未启封的产品保质期为 12 个月；
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好。



## 云石胶-强力环保型

产品卖点：强粘接、快固化、耐老化

### 生产日期和批号和颜色

见瓶身喷码

### 生产商

见合格证

### 制造商

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

### 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

上市公司有保障

